




24. Vergleich der technischen Spezifikationen

	Zaurus SL-C700	Zaurus SL-C3200	Zaurus SL-C1000
Gehäusefarbe	Silber (außen)	Silber (außen)	Schwarz (außen)
	Silber (innen)	Schwarz (innen)	Silber (innen)
			
CPU	Intel PXA250 Prozessor mit Intel© XScale™ Technologie bei 400 MHz	Intel PXA270 Prozessor mit Intel© XScale™ Technologie bei 416 MHz	Intel PXA270 Prozessor mit Intel© XScale™ Technologie bei 416 MHz
Akku	EA-BL06	EA-BL11	EA-BL11
Festplatte	Nicht vorhanden	6 Gigabyte Harddisk (von Hitachi©)	Nicht vorhanden
Flash-Memory	64 Megabyte	128 Megabyte	128 Megabyte
SDRAM	32 Megabyte	64 Megabyte	64 Megabyte
OS	Linux® (Embedix™)	Linux® (Lineo uLinux)	Linux® (Lineo uLinux)
Display- Merkmale	Auflösung mit 640*480 Punkte bei 65536 Farben.	Auflösung mit 640*480 Punkte bei 65536 Farben.	Auflösung mit 640*480 Punkte bei 65536 Farben.
Display- Diagonale	3,7 Zoll (9,398 cm)	3,7 Zoll (9,398 cm)	3,7 Zoll (9,398 cm)
Geräte- Abmessungen (L*B*H)	ca.120*83*18mm	ca.124*87*25mm	ca.124*87*25mm
Gewicht	ca. 225g ohne Erweiterungsmodule	ca. 278g ohne Erweiterungsmodule	ca.278g ohne Erweiterungsmodule
Steckplatz SD	1	1	1
Steckplatz CF	1 - Typ I und II	1 - Typ I und II bei 3.3V	1 - Typ I und II bei 3.3V
empfohlene Umgebungs- Temperatur	0~40°C	0~40°C	0~40°C
Infrarot- Schnittstelle	IrDA 115kbps	IrDA 115kbps	IrDA 115kbps
Weitere Anschlüsse	1 Linkkabel CE-UC1 1 Kopfhörer (3,5mm) 1 Netzstecker	1 Mini-USB (slave&host) 1 Kopfhörer (3,5mm) 1 Netzstecker 1 Service-Port	1 Mini-USB (slave&host) 1 Kopfhörer (3,5mm) 1 Netzstecker 1 Service-Port
Leistungs- Aufnahme	3.8W	3.2W	2.3W

Zaurus @ Pulster.de

Copyright © EDV Einzelhandel Christoph Pulster 2006